

645

## Siréna so samonastaviteľným akustickým výkonom pre KombiSIGN 71

Patentované



- Svetové prvenstvo
- Automatické prispôsobenie akustického výkonu v rozmedzí 80 až 100 dB
- Modulárna konštrukcia
- Ideálny pre aplikácie s meniacou sa úrovňou okolitého hluku
- Vysoký stupeň krytia IP 65

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Rozmery (priemer x výška):	70 mm x 111 mm
Púzdro:	PC
Prúdová spotreba:	< 150 mA
Nábehový prúd:	< 500 mA
Typ tónu:	Pulzný tón
Frekvencia tónu:	2,5 kHz
Pracovné napätie:	24 V DC
Akustický výkon:	80 dB - max. 100 dB

Optimálne nastavenie hlasitosti v súlade s okolitým prostredím.

### OBJEDNÁVACIE REFERENCIE:

24 V DC  
645 810 55

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Vďaka stálemu meraniu okolitého hluku, je akustický výkon sirény neustále prispôbovaný. Akustický výkon je vždy cca o 5 dB vyšší, než je úroveň okolitého hluku. Varovný signál je teda dobre počuť, bez rušivého vplyvu na obsluhu, nachádzajúci sa v bezpečnostnej blízkosti sirény.

