



Kombinovaná optická a akustická signalizácia MLOAS 832

Nová generácia akusticko-optickej signalizácie s 2 spôsobmi montáže. LED technológia svetelnej signalizácie MLOAS s extra silnými svetelnými výbojmi (nastavenie až 8 svetelných efektov) s vysokou energiou určená ako výstražná svetelná signalizácia. Intenzívny záblesk vyvoláva následné reflexie na okolitých plochách čím sa zväčšuje účinnosť signalizácie.

Robustná konštrukcia, vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných prevádzkach.

- nastavenie až 8 svetelných efektov
- 32 tónov zvukovej signalizácie
- možnosť nastaviť dve úrovne hlasitosti 95 dB a 115 dB
- možnosť vzdialene vypnúť zvukovú signalizáciu
- možnosť vzdialene prepnúť nastavený tón na extra tón

Použitie:

- signalizácia poruchových stavov strojov
- signalizácia havarijných situácií
- výstraha pre nebezpečenstvo
- stavy ohrozenia

Objednávacie špecifikácie s úchytní "C"

MLOAS 832C.24.4	24V / oranžová
MLOAS 832C.24.5	24V / červená
MLOAS 832C.230.4	230V / oranžová
MLOAS 832C.230.5	230V / červená





Objednávacie špecifikácie bez úchytní "D"

MLOAS 832D.24.4	24V / oranžová
MLOAS 832D.24.5	24V / červená
MLOAS 832D.230.4	230V / oranžová
MLOAS 832D.230.5	230V / červená

Technické parametre:

Napájacie napätie:	24V AC/DC, 6W
	230V AC, 50 Hz, 10W
Materiál základne	PC / RAL 7035 svetlo šedá
Materiál krytky optickej signalizácie	PC
Farby krytiiek	červená, oranžová
Krytie	IP 65
Rozsah prac. teplôt	-30 až + 50°C
Priemer prívod. kábla	5 – 8 mm
Rozmery s úchytní	145 x 155 x 95 mm
Rozmery bez úchytní	115 x 155 x 95 mm
Hmotnosť (24V / 230V)	460g / 520g
Akustický výkon	95 - 115 dB

Farby krytiiek:

- 1 -  na vyžiadanie
- 2 -  na vyžiadanie
- 3 -  na vyžiadanie
- 4 - 
- 5 - 

Rozmerový výkres

