







Rozmerový výkres



Inštalácia na stenu



Nová generácia optickej zábleskovej signalizácie MLOS.

LED technológia svetelnej signalizácie MLOS s extra silnými svetelnými výbojmi (nastavenie až 8 svetelných efektov) s vysokou energiou určená ako výstražná svetelná signalizácia. Intenzívny záblesk vyvoláva následné reflexie na okolitých plochách čím sa zväčšuje účinnosť signalizácie.

Robusná konštrukcia, vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných prevádzkach.

#### Použitie:

- signalizácia poruchových stavov strojov
- signalizácia havarijných situácií
- výstraha pre nebezpečenstvo
- stavy ohrozenia





#### Objednávacie špecifikácie:

MLOS8.24.4	Multi LED záblesková sig. oranž, 24VAC/DC
MLOS8.24.5	Multi LED záblesková sig. červená, 24VAC/DC
MLOS8.230.4	Multi LED záblesková sig. oranžová, 230VAC
MLOS8.230.5	Multi LED záblesková sig. červená, 230VAC

#### Technické parametre:

Napájacie napätie:	24V AC/DC, 4W
	230V AC, 50 Hz, 7W
Materiál základne	ABS
Materiál krytky optickej signalizácie	PC
Farby krytiok	červená, oranžová
Krytie	IP 65
Rozsah prac. teplôt	-30 až + 50°C
Priemer prívod. kábla	6 – 8 mm
Rozmery	115 x 90 x 120 mm
Hmotnosť (24V)	280 g
Hmotnosť (230V)	340 g

#### Farby krytiok:

- 1 -  na vyžiadanie
- 2 -  na vyžiadanie
- 3 -  na vyžiadanie
- 4 - 
- 5 - 