

Life Is On

eliwell™

by Schneider Electric



D Controls

Nastaviteľná regulácia teploty a tlaku

Vysoká kvalita a spoľahlivosť vďaka aplikačným znalostiam Eliwell v kombinácii s 30-ročnými odbornými znalosťami v marketingu produktov Ranco.

eliwell™

www.eliwell.com

amicus

www.amicussk.sk

D Controls / Ovládacie prvky

Nastaviteľná regulácia teploty a tlaku

D16T - Teplota

		ROZSAHY TEPLoty			
		-20...+15 °C -4...+59 °F	-10...+25 °C +14...+77 °F	-40...-5 °C -40...+23 °F	+5...+40 °C +41...+104 °F
SNÍMACÍ PRVOK	PŘÍMÁ KAPILÁRA	R automatické D nastaviteľné L 2-3-6-12 m			
		R automatické D pevné L 2-3-6-12 m	R automatické D nastaviteľné L 2-3 m	R automatické D nastaviteľné L 2 m	—
		R manuál D pevné L 2-3-6-12 m			
	ZVINUTÝ KONIEC	R automatické D nastaviteľné L 2 m	R automatické D nastaviteľné L 2 m	R automatické D nastaviteľné L 2 m	—
		R manuál D pevné L 2 m			
	ŽIAROVKA	R automatické D nastaviteľné L 2 m	R automatické D nastaviteľné L 2 m	—	R automatické D nastaviteľné L 2 m
OKOLIE (kietka)	R automatické D nastaviteľné	R automatické D nastaviteľné	—	R automatické D nastaviteľné	
	R manuál D pevné	R manuál D pevné	—	R automatické D nastaviteľné	

R = Reset D = diferenciál L = dĺžka snímacieho prvku

D16P - jednoduchý tlak

		TLAKOVÉ ROZSAHY			
		LP -0,3...7 bar -0,4...100 psi	HP 7...31 bar 100...450 psi	HP 10...45 bar 145...650 psi	FAN 7...20 bar 100...290 psi
VYBAVENIE	7/16-20 MALE	R automatické D nastaviteľné	R automatické D nastaviteľné	R automatické D nastaviteľné	
		R manuál D pevné	R manuál D pevné	R manuál D pevné	R automatické D nastaviteľné
	CAPILL. 1m with flare 7/16	R automatické D nastaviteľné	R automatické D nastaviteľné	—	R automatické D nastaviteľné
		R manuál D pevné	R manuál D pevné	—	R automatické D nastaviteľné

R = Reset D = diferenciál

D17P - Dvojité tlak

		TLAKOVÉ ROZSAHY			
		LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi	HP 7...31 bar HP 100...450 psi	LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi	HP 10...45 bar HP 145...650 psi
VYBAVENIE	7/16-20 MALE	R automatické D nastaviteľné	R automatické D pevné	R automatické D nastaviteľné	R automatické D pevné
		R automatické D nastaviteľné	R manuál D pevné	R manuál D pevné	R manuál D pevné
		R manuál D pevné	R manuál D pevné	R manuál D pevné	R manuál D pevné
	CAPILL. 1m with flare 7/16	R automatické D nastaviteľné	R automatické D pevné	—	—
		R automatické D nastaviteľné	R manuál D pevné	—	—
		R manuál D pevné	R manuál D pevné	—	—

R = Reset D = diferenciál

Available accessories



CT123407 • TDS D CONTROLS • EN • rel.12/18 • © Eliwell Controls s.r.l. 2018 - All rights reserved

Eliwell Controls srl

www.eliwell.com
Via dell'Industria, 15 Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL) - ITALY
T: +39 0437 986 111
F: +39 0437 989 066

Amicus SK, s.r.o.

Koreszkova 9, 90901 Skalica
T +491 (0) 903 517 676
+421 (0) 34 664 86 44
amicus@amicussk.sk
www.amicussk.sk

www.eliwell.com

Stiahnite si aplikáciu My Eliwell APP!



Riešenie, ako nájsť v reálnom čase akékoľvek informácie o stovkách produktov Eliwell pre chladiace a HVAC systémy.

Follow us on  